



new LEDベースライト
逆富士タイプ

- ・連結時に光が途切れないシームレス構造で器具両端までしっかりと発光します。
- ・チラつきがなく快適な美しい光をお届けします。
- ・取付やメンテナンスが簡単に行える親切設計。
- ・スマートデザインで、お手軽価格が魅力です。



製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUBL-WH120WHF-5K	34W (HF2灯用)	5,400 lm	L1250×W240×H52.5mm (2.5kg)	AC100V-240V	Ra80	-15℃～ +45℃	120°	5,000K	50,000時間

new

両側給電・片側給電どちらでもOK
40W・20W形フリー給電タイプ

- ・LED蛍光灯からLED蛍光灯への交換時、両側給電器具・片側給電器具どちらにも対応できます
- ※既存蛍光灯からLED蛍光灯への変更時
どちらの工事でも構いません



- ・口金回転式で角度調整ができます



- ・CISPR15/11対応

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH120A(C)FR	16W	2,600 lm	φ 26 × 1198mm (200g)	G13 回転式	AC100V-240V	Ra85	-15℃～ +45℃	300°	5,000K	50,000時間
TUNP-WH60A(C)FR	7W	1,100 lm	φ 26 × 580mm (120g)							

確かな実績と性能で低価格を実現！ 蛍光灯20W,110W代替

蛍光灯代替 **LED照明**



両側給電タイプ CISPR15対応

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH60A(T)α	7W	1,100 lm	φ 26 × 580mm (120g)	G13	AC100V-240V	Ra80	-15℃～ +45℃	300°	5,000K	50,000時間
TUNP-WH120A(T)α	15W	2,200 lm	φ 26 × 1198mm (240g)	G13						
TUNP-WH120A(C)α	16W	2,600 lm	φ 26 × 1198mm (240g)	G13						
TUNP-WH240A-Sα	36W	6,000 lm	φ 30 × 2367mm (640g)	R17d						

※仕様は予告なく変更する場合があります