





商品一覧⑬ LED照明 水銀灯照明タイプ・防犯灯 ●ガソリンスタンド用

JAPAN MAGNETS,INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力	寸法	重量	全光束
1	 80MW	●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW-OR (電源外付) 	消費電力	80W	全光束	8,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm	従来品相当	ナトリウムランプ代替
			重量	1.06kg	使用温度	-20℃~+40℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	オレンジ
			演色性	—	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2	 80MW	●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付) 	消費電力	80W/100W	全光束	13,600/17,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm Φ120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20℃~+40℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3	 100MW	●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付) 	消費電力	80W/100W	全光束	13,600/17,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm Φ120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20℃~+40℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
4		●SSガラスキャノピー横挿用 SGB-80 (電源外付) 	消費電力	80W	全光束	9,000lm
			寸法	Φ112mm×300mm	従来品相当	300~400W
			重量	0.83kg	使用温度	-20℃~+50℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra75以上	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
5		●SS天井直付け用 JM-CT150-GS (電源内蔵) IP65防水・防塵 天井直付タイプ 	消費電力	150W	全光束	24,000lm
			寸法	375×375×135mm	従来品相当	MF400W
			重量	7.1kg (電源含む)	演色性	Ra75
			入力電圧	AC90V~277V	色温度	5,000K
			使用温度	-40℃~+60℃	設計寿命	50,000時間
			レンズ照射角	90° 120°	発光面角度	調整可0° 15°
6		●SS天井直付け用 JM-CT180-GS (電源内蔵) IP65防水・防塵 天井直付タイプ 	消費電力	180W	全光束	28,800lm
			寸法	375×375×135mm	従来品相当	MF700
			重量	7.3kg (電源含む)	演色性	Ra75
			入力電圧	AC90V~277V	色温度	5,000K
			使用温度	-40℃~+60℃	設計寿命	50,000時間
			レンズ照射角	90° 120°	発光面角度	調整可0° 15°

(防犯灯)

No	製品画像	製品名	消費電力	寸法・重量	全光束	防水	演色性	色温度	入力電圧	照射角度	使用温度	設計寿命
1		SPL-9W-AC	9.8W	402×120×78mm	1,274lm	IP66	Ra80	5,000K	AC100V ~277V DC 12/24V オプション	60° × 150°	-20℃ ~60℃	50,000時間
		SPL-9W-DC12 SPL-9W-DC24	9.8W		1,274lm							
		SPL-5W-DC12	5W		700lm							
2	  	SPL-9W	9W	400×115×91.5mm	900lm	IP65	Ra80	5,000K	AC100V ~240V	140°	-30℃ ~60℃	50,000時間
		SPL-19W	19W		1,700lm							
		SPL-29W	29W		2,400lm							

※防犯照明照度基準 クラスA+
 ※センサー自動点滅機付
 ※雷サージ国際IEC基準/10kV
 (オプション)

※仕様は予告なく変更する場合があります。