

商品一覧⑬ LED照明 防水蛍光灯タイプ・両面蛍光管タイプ

JAPAN MAGNETS, INC

No	製品画像	製品名	消費電力	全光束	寸法・重量	口金	入力電圧	演色性	使用温度	照射角度	色温度	設計寿命
1	 日亜素子使用(防水対応)	TUNP-WH60WP	8W	1,080lm	Φ 28 × 580mm	G13	AC100V ~240V	RA>80	-20℃ ~45℃	120°	3,000K 5,000K	40,000時間
		TUNP-WH120WP	15W	2,000lm	Φ 28 × 1,198mm	G13						
2	 両面発光	TUW-WH83	20W	1,800lm	Φ 30 × 830mm	G13	AC100V ~260V	RA>80	-15℃ ~45℃	120° + 120°	5,500K	40,000時間
		TUW-WH120	25W	2,300lm	Φ 30 × 1,198mm	G13						

LED作業灯






充電タイプ
満充電で約3時間
半灯及び調光時約6時間

製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	演色	入力電圧	防水	色温度/調光	コード長さ	備考
LK-K5-5-20W 充電タイプ	20W	2,200lm	Φ 110 × 270mm	約0.84kg	Ra80	DC5V1A	IP64	5,000K ※調光可能	USB充電 コード付属	底面マグネット付
JTM-60B	60W	7,200lm	Φ 130 × 233mm	約1.3kg	Ra80	AC100V-277V	IP64	5,000K ※調光無し	1.8m	連結プラグ内蔵

スポット・パーライト他

No	製品画像	製品仕様	
1	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE RoHS	全光束	450lm~500lm
		寸法・重量	Φ 37mm × 123mm 41g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	170°
		消費電力	5W
口金	E17	設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
3	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE RoHS	全光束	1,080lm~1,250lm
		寸法・重量	Φ 120mm × 129mm 240g
		入力電圧	非調光AC85~265V・調光AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	60°
		消費電力	16W
口金	E26	設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
2	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE RoHS	全光束	500lm~560lm
		寸法・重量	Φ 50mm × 58mm 65g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	30°
		消費電力	6W
口金	E11	設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
4	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE RoHS	全光束	520lm~570lm
		寸法・重量	Φ 70mm × 81mm 65g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	60°
		消費電力	6W
口金	E11	設計寿命	40,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。