


LED照明商品一覧⑨ (水銀灯照明タイプ) ●ガソリンスタンド用

JAPAN MAGNETS, INC

No	製品画像		製品名	製品仕様			
				消費電力(W)		全光束(lm)	
1			●SS営業灯  SGT-60DW カラー営業灯 オレンジ/グリーン PS CE FC RoHS	消費電力(W)	60W	全光束(lm)	—
				寸法(mm)	φ 120mm × 300mm	従来品相当 (W)	400W
				重量(kg)	1.05kg	演色性 (Ra)	—
				電圧(V)	AC100V~240V	色温度 (K)	オレンジ/グリーン
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2			●SS営業灯  SGT-70DW カラー営業灯 オレンジ/グリーン PS CE FC RoHS	消費電力(W)	70W	全光束(lm)	—
				寸法(mm)	φ 170mm × 300mm	従来品相当 (W)	400W
				重量(kg)	1.50kg	演色性 (Ra)	—
				電圧(V)	AC100V~240V	色温度 (K)	オレンジ/グリーン
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3			●SSガラスキャノピー用 JGK-S-80MW JGK-S-100MW PS CE FC RoHS	消費電力(W)	80W/100W	全光束(lm)	9,600/12,000lm
				寸法(mm)	φ 120mm × 301mm φ 120mm × 338mm	従来品相当 (W)	350W/400W
				重量(kg)	1.82kg/2.10kg	演色性 (Ra)	Ra80
				電圧(V)	AC85V~265V	色温度 (K)	2,700K/6,000K
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金規格	E39
				付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
4			●SS薄型キャノピー用 SGB-80 PS CE FC RoHS	消費電力(W)	80W	全光束(lm)	9,000lm
				寸法(mm)	φ 112mm × 300mm	従来品相当 (W)	300~400W
				重量(kg)	0.83kg	演色性 (Ra)	Ra75以上
				電圧(V)	AC100V~240V	色温度 (K)	3,000K/5,000K
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金規格	E39
				付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
5			●SS薄型キャノピー用 SGX-100 IP65防水・防塵 FAL CE	消費電力(W)	100W	全光束(lm)	12,800lm
				寸法(mm)	φ 228mm × 85mm	従来品相当 (W)	400W
				重量(kg)	1.60kg	演色性 (Ra)	Ra70以上
				電圧(V)	AC100V~270V	色温度 (K)	3,000K~5,000K
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金規格	E39
				付属品	アングル金物	設計寿命	50,000時間
6			●SS天井直付け用 SGX-120 IP65防水・防塵 FAL CE	消費電力(W)	120W	全光束(lm)	14,400lm
				寸法(mm)	φ 235mm × 300mm	従来品相当 (W)	400W+
				重量(kg)	3.50kg	演色性 (Ra)	Ra70以上
				電圧(V)	AC100V~270V	色温度 (K)	3,000K~5,000K
				使用温度(°C)	-20°C~+50°C	口金規格	—
				付属品	アングル金物	設計寿命	50,000時間
7			●SS天井直付け用 new JMG-S120 IP67防水・防塵 CE FC RoHS	消費電力(W)	120W	全光束(lm)	15,000lm
				寸法(mm)	350 × 100 × 350mm	従来品相当 (W)	400W+
				重量(kg)	8.90kg (ベース金物含む)	演色性 (Ra)	Ra70以上
				電圧(V)	AC100V~240V	色温度 (K)	5,000K
				使用温度(°C)	-30°C~+50°C	口金規格	—
				付属品	専用ベース金物	設計寿命	50,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。