




LED照明商品一覧⑩ (水銀灯照明タイプ・防犯灯) ●ガソリンスタンド用

JAPAN MAGNETS, INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力	全光束	防 水	照射角度
1	 80MW	●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW-OR (電源外付)	消費電力	80W	全光束	8,000lm
			寸 法	Φ 120mm × 296mm	従来品相当	ナトリウムランプ代替
			重 量	1.06kg	使用温度	-20°C ~ 40°C
			入力電圧	AC100V ~ 240V	色温度	オレンジ
			演色性	—	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2	 80MW	●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付)	消費電力	80W/100W	全光束	11,600/14,500lm
			寸 法	Φ 120mm × 296mm Φ 120mm × 310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重 量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20°C ~ 40°C
			入力電圧	AC100V ~ 240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
4	 80MW	●SSガラスキャノピー横挿用 SGB-80 (電源外付)	消費電力	80W	全光束	9,000lm
			寸 法	Φ 112mm × 300mm	従来品相当	300 ~ 400W
			重 量	0.83kg	使用温度	-20°C ~ 50°C
			入力電圧	AC100V ~ 240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra75以上	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
5	<本体色> □ 白色 □ シルバー 	●SS天井直付け用 new JM-BR100 (電源内蔵) IP65防水・防塵 天井直付軽量タイプ	消費電力	100W	全光束	13,000lm
			寸 法	362 × 285 × 120mm	従来品相当	400W
			重 量	約4.3kg (電源含む)	演色性	Ra75以上
			入力電圧	AC100V ~ 277V	色温度	3,000K ~ 6,000K
			使用温度	-20°C ~ 50°C	LED素子	PHILIPS SMD3030
			照射角度	30° × 70° 60° × 100°	設計寿命	50,000時間
6	<本体色> □ 白色 □ シルバー 	●SS天井直付け用 new JM-BR150 (電源内蔵) IP65防水・防塵 天井直付軽量タイプ	消費電力	150W	全光束	19,500lm
			寸 法	362 × 390 × 120mm	従来品相当	400W+
			重 量	約4.9kg (電源含む)	演色性	Ra75以上
			入力電圧	AC100V ~ 277V	色温度	3,000K ~ 6,000K
			使用温度	-20°C ~ 50°C	LED素子	PHILIPS SMD3030
			照射角度	30° × 70° 60° × 100°	設計寿命	50,000時間

No	製品画像	製品名	消費電力	寸法・重量	全光束	防 水	演色性	色温度	入力電圧	照射角度	使用温度	設計寿命
1		SPL-9W-AC	9.8W	402 × 120 × 78mm	1,274lm	IP66	Ra80	5,000K	AC100V ~ 277V DC 12/24V オプション	60° × 150°	-20°C ~ 60°C	50,000時間
		SPL-9W-DC12 SPL-9W-DC24	9.8W		1,274lm							
		SPL-5W-DC12	5W		700lm							
 <p>※防犯照明照度基準 クラスA+ ※センサー自動点滅機付 ※雷サージ国際IEC基準/10KV (オプション)</p>												
2	 IP65	SPL-9W	9W	400 × 115 × 91.5mm	900lm	IP65	Ra80	5,000K	AC100V ~ 240V	140°	-30°C ~ 60°C	50,000時間
		SPL-19W	19W		1,700lm							
		SPL-29W	29W		2,400lm							

※仕様は予告なく変更する場合があります。