

50WのモジュールLEDを連結してつくる、豊富なバリエーションを実現。

屋内外兼用(防水型) 高天井用モジュール型 LED照明

冷却効率を考慮して設計
されたヒートシンク

※電源は背面に取付可。



400W水銀灯代替 防水LED照明

new **JM-MD100**

消費電力100W AC100V-240V 外付電源

光透過率98%に加え、光学特性を最大に
活かした配光レンズで均一な明るさを実現**JM-MD50****JM-MD150****JM-MD200****JM-MD250****JM-MD300**

豊富なバリエーションであらゆるシーンに適應できます。

形式	サイズ(mm)	重量(kg)	IP	消費電力(W)	照射角度	電源	入力電力(V)	全光束(lm)	使用温度(℃)	従来品相当	色温度(K)	演色性
JM-MD50	W320×D128×H110mm	3.3kg	IP66	50W	24° 60° 90°	MEAN WELL (IP65)	AC100V～ 240V	6000lm	-30℃～ +50℃	HF200W	3,000K 4,000K 5,000K	Ra70
JM-MD100	W320×D222×H110mm	4.8kg		100W				12,000lm		HF400W		
JM-MD150	W320×D316×H110mm	5.9kg		150W				18,000lm		HF500W		
JM-MD200	W320×D410×H110mm	7.2kg		200W				24,000lm		HF700W		
JM-MD250	W320×D504×H110mm	9.5kg		250W				30,000lm		HF1,000W		
JM-MD300	W620×D316×H110mm	11.2Kg		300W				36,000lm		HF1,000W 以上		

※仕様は予告なく変更する場合があります。