

作業現場用/仮設設置向けLED

防水円柱型LED照明 JTM-Gシリーズ
バッテリータイプ/単体タイプ/連結タイプ



new

【JTM-Gシリーズ】
DESCRIPTION

- Suitable for loading bays, port, high way, industrial units
- 360 degree omnidirectional light
- Clear/milky polycarbonate diffuser
- Dimmable brightness settings to enable longer battery duration
- Supplied with shoulder carrying strap

バッテリータイプ 最長12時間点灯 3段調光



製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	防水	照射角度	色温度/調光	コード長さ	備考
JTM-G40B	40W	4,000lm	Φ 186 × 1,120mm	約4.6kg	ACアダプター 100~240V ⇒DC24V	Ra>70	IP65	360°	3,000K/4,000K/5,500K 調光30%→50%→100%	2.8m	バッテリー内蔵充電式 充電5時間 調光点灯3~12時間
JTM-G60B	60W	6,000lm	Φ 186 × 1,450mm	約5.0kg							

単体タイプ



製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	防水	照射角度	色温度/調光	コード長さ	備考
JTM-G40A	40W	4,000lm	Φ 186 × 1,120mm	約3.6kg	AC100V-277V (雷サージ6kv)	Ra>70	IP65	360°	3,000K/4,000K/5,500K ※調光無し	2.8m	単体使用タイプ
JTM-G60A	60W	6,000lm	Φ 186 × 1,450mm	約4.6kg							
JTM-G100A	100W	10,000lm	Φ 186 × 1,470mm	約6.0kg							

連結タイプ



製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	防水	照射角度	色温度/調光	コード長さ	備考
JTM-G40S	40W	4,000lm	Φ 186 × 1,120mm	約3.6kg	AC100V-277V (雷サージ6kv)	Ra>70	IP65	360°	3,000K/4,000K/5,500K ※調光無し	2.8m	連結使用可能タイプ (連結プラグ内蔵)
JTM-G60S	60W	6,000lm	Φ 186 × 1,450mm	約4.6kg							
JTM-G100S	100W	10,000lm	Φ 186 × 1,470mm	約5.0kg							

【JTM-60A】ハンディータイプ

※手持ちハンドル/引っ掛けフック→

※連結用プラグ装備→



※ロースタンドタイプ



※ハイスタンドタイプ



ハンディータイプ

製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	防水	照射角度	色温度/調光	コード長さ	備考
JTM-60A	60W	7,000lm	Φ 165 × 275mm	約2.0kg	AC100V-277V (雷サージ6kv)	Ra80	IP65	360°	5,000K ※調光無し	3m	連結プラグ内蔵

※仕様は予告なく変更する場合があります。