

LED照明商品一覧⑩ (スポット・パーライト他)



JAPAN MAGNETS, INC

No	SBP-FLOC-4W		製品仕様	
1	 調光/非調光 	全光束(lm)	320lm~350lm	
		色温度(K)	2,700K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 37mm × 105mm 41g	
		定格電圧(V)	AC100V	
		照射角度	300°	
	消費電力	4W	演色性	Ra80
口金	E17	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-FLO-5W		製品仕様	
7	 調光/非調光 	全光束(lm)	420lm	
		色温度(K)	2,700K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 58mm × 110mm 72g	
		定格電圧(V)	AC100V	
		照射角度	300°	
	消費電力	5W	演色性	Ra80
口金	E26	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-DLSC-5W		製品仕様	
2	 調光/非調光 	全光束(lm)	450lm~500lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 37mm × 123mm 41g	
		定格電圧(V)	AC100V	
		照射角度	170°	
	消費電力	5W	演色性	Ra80
口金	E17	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-PAR30-10W		製品仕様	
8	 調光/非調光 	全光束(lm)	820lm~870lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 95mm × 113mm 210g	
		定格電圧(V)	非調光AC85-265V・調光AC100V	
		照射角度	60°	
	消費電力	10W	演色性	Ra80
口金	E26	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-R50-4W		製品仕様	
3	 調光/非調光 	全光束(lm)	350lm~380lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 50mm × 79mm 38g	
		定格電圧(V)	AC100V	
		照射角度	150°	
	消費電力	4W	演色性	Ra80
口金	E17	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-PAR38-16W		製品仕様	
9	 調光/非調光 	全光束(lm)	1,080lm~1,250lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 120mm × 129mm 240g	
		定格電圧(V)	非調光AC85-265V・調光AC100V	
		照射角度	60°	
	消費電力	16W	演色性	Ra80
口金	E26	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-R80-9W		製品仕様	
4	 調光/非調光 	全光束(lm)	800lm~850lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 78mm × 110mm 120g	
		定格電圧(V)	非調光AC85-265V・調光AC100V	
		照射角度	150°	
	消費電力	9W	演色性	Ra80
口金	E26	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-PAR38-25W		製品仕様	
10	 調光/非調光 	全光束(lm)	2,500lm~2,600lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 120mm × 157mm 556g	
		定格電圧(V)	非調光AC85-265V・調光AC100V	
		照射角度	120°	
	消費電力	25W	演色性	Ra80
口金	E26	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-ECO-6W		製品仕様	
5	 調光/非調光 	全光束(lm)	500lm~560lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 50mm × 58mm 65g	
		定格電圧(V)	AC100V	
		照射角度	30°	
	消費電力	6W	演色性	Ra80
口金	E11/EZ10	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-PAR52-45W		製品仕様	
11	 調光/非調光 	全光束(lm)	5,000lm~5,500lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 165mm × 224mm 1,350g	
		定格電圧(V)	非調光AC85-265V・調光AC100V	
		照射角度	120°	
	消費電力	45W	演色性	Ra80
口金	E39	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-CSL-6W		製品仕様	
6	 調光/非調光 	全光束(lm)	520lm~570lm	
		色温度(K)	2,700K/6,000K	
		寸法(mm)・重量(g)	φ 70mm × 81mm 65g	
		定格電圧(V)	AC100V	
		照射角度	60°	
	消費電力	6W	演色性	Ra80
口金	E11	設計寿命	40,000時間	

		SGD-15		製品仕様	
		全光束(lm)	1,500lm		
		色温度(K)	2,700K / 5,000K		
		寸法(mm)・重量(g)	φ 160mm × 78mm 400g		
		定格電圧(V)	AC85V~265V		
		照射角度	140°		
	消費電力	15W	演色性	Ra80	
口金		設計寿命	40,000時間		

※仕様は予告なく変更する場合があります。