


# 高天井用コンパクトLEDランプ

日亜化学工業(株)製LEDと熱伝導の良い冷間鍛造アルミヒートシンク(1070)  
従来の水銀灯に代わる高所用LEDランプ。大幅な省エネとランニングコスト削減が可能です。

工事が簡単な電源一体型

130lm/w~



標準レンズ



90° 防眩レンズ

〈照射角度〉



60°



90°



120°

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
STH60A	60W	HF250	7,800lm	Φ 220 H171mm	2.4kg	AC100V ~277V	Ra75	-40℃ ~50℃	IP65	MEAN WELL (IP65) 一体型	60° (標準レンズ) 90° (標準レンズ) 90° (防眩仕様) 120° (クリア)	5,000K	50,000 時間
STH100A	100W	HF400	13,000lm										
STH150A	150W	HF500	19,500lm	Φ 280 H163mm	3.3kg								
STH180A	180W	HF700	23,000lm	Φ 280 H174mm	4.1kg								


より高い省エネとランニングコスト削減を実現  
高効率 Pシリーズ

高輝度LEDタイプ

160lm/w



日亜化学工業  
(株)製LED



冷間鍛造アルミ  
ヒートシンク



製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
STH100A(P)	100W	MF250	16,000lm	Φ 220 H326mm	2.4kg	AC200V ~240V 200V専用	Ra75	-40℃ ~50℃	IP67	PHILIPS (IP65) 一体型	60° (クリア) 90° (防眩) 120° (クリア)	5,000K	50,000 時間
STH150A(P)	150W	HF700	24,000lm	Φ 280 H326mm	3.3kg								
STH200A(P)	200W	HF1,000	32,000lm	Φ 280 H403mm	4.1kg			-40℃ ~45℃					

※仕様は予告なく変更する場合があります。