

# LED照明商品一覧⑨ (水銀灯照明タイプ) ●ガソリンスタンド用

JAPAN MAGNETS,INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力		全光束	
1		●SS営業灯  <b>SGT-80WP-OR</b> (電源内蔵) カラー営業灯 オレンジ  	消費電力	<b>80W</b>	全光束	6,000lm
			寸法	Φ120mm×300mm	従来品相当	400W
			重量	1.4kg	演色性	—
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	オレンジ
			使用温度	-15℃～45℃	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		●SS営業灯  <b>SGT-80WP-GR</b> (電源内蔵) カラー営業灯 グリーン  	消費電力	<b>80W</b>	全光束	4,000lm
			寸法	Φ120mm×300mm	従来品相当	400W
			重量	1.4kg	演色性	—
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	グリーン
			使用温度	-15℃～45℃	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3		●SSガラスキャノピー垂直用  <b>SGT-S-80MW</b> <b>SGT-S-100MW</b> (電源外付)  	消費電力	<b>80W/100W</b>	全光束	11,600/14,500lm
			寸法	Φ120mm×296mm Φ120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg/1.17kg	演色性	Ra80
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～40℃	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
4		●SS薄型横付キャノピー用  <b>SGB-80</b> (電源外付)  	消費電力	<b>80W</b>	全光束	9,000lm
			寸法	Φ112mm×300mm	従来品相当	300～400W
			重量	0.83kg	演色性	Ra75以上
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～50℃	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
5		●SS薄型キャノピー用  <b>JM-MD100</b> (電源外付) IP66防水・防塵  	消費電力	<b>100W</b>	全光束	12,000lm
			寸法	Φ228mm×85mm	従来品相当	400W
			重量	約3.9kg	演色性	Ra70以上
			入力電圧	AC100V～270V	色温度	3,000K～5,000K
			使用温度	-20℃～50℃	口金	E39
			付属品	アングル金物	設計寿命	50,000時間
6	<本体色> <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> シルバー  	●SS天井直付け用  <b>new</b> <b>JM-BR100</b> (電源内蔵) IP65防水・防塵 天井直付軽量タイプ  	消費電力	<b>100W</b>	全光束	13,000lm
			寸法	362×285×120mm	従来品相当	400W
			重量	約4.3kg (電源含む)	演色性	Ra75以上
			入力電圧	AC100V～277V	色温度	3,000K～6,000K
			使用温度	-20℃～50℃	LED素子	PHILIPS SMD3030
			照射角度	30°×70° 60°×100°	設計寿命	50,000時間
7	<本体色> <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> シルバー  	●SS天井直付け用  <b>new</b> <b>JM-BR150</b> (電源内蔵) IP65防水・防塵 天井直付軽量タイプ  	消費電力	<b>150W</b>	全光束	19,500lm
			寸法	362×390×120mm	従来品相当	400W+
			重量	約4.9kg (電源含む)	演色性	Ra75以上
			入力電圧	AC100V～277V	色温度	3,000K～6,000K
			使用温度	-20℃～50℃	LED素子	PHILIPS SMD3030
			照射角度	30°×70° 60°×100°	設計寿命	50,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。