






# 商品一覧⑪ LED照明 街路灯タイプ (IP64)



JAPAN MAGNETS.,INC

No	製品名/製品画像	製品仕様
1	<b>上向きタイプ</b> 	<b>JGK-UP-36(電源内蔵)</b>
		消費電力 36W (従来品200W)
		全光束 3,950lm
		寸法・重量 Φ87mm×207/216mm 720g
2		<b>JGK-UP-45(電源内蔵)</b>
		消費電力 45W (従来品 250W)
		全光束 4,950lm
		寸法・重量 Φ87mm×243mm 800g
3	 上向き専用反射板	<b>JGK-UP-54(電源内蔵)</b>
		消費電力 54W (従来品 300W)
		全光束 5,950lm
		寸法・重量 Φ87mm×268mm 880g
		共通項目
		入力電圧 AC100V~277V
		演色性 Ra80以上
		防水 IP64
		色温度 2,700K/6,000K
		設計寿命 40,000時間
		発光効率 110lm/w
		LED LG

No	製品名/製品画像	製品仕様
1	<b>上下兼用タイプ</b> 	<b>JGK-D2-18(電源内蔵)</b>
		消費電力 18W (従来品 100W~120W)
		全光束 2,700lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ60mm×147mm 250g
		口金 E26
2		<b>JGK-D2-27(電源内蔵)</b>
		消費電力 27W (従来品 150W)
		全光束 4,050lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ60mm×172mm 300g
		口金 E26/E39
3		<b>JGK-D2-36(電源内蔵)</b>
		消費電力 36W (従来品 200W)
		全光束 5,400lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ85mm×215mm 640g
		口金 E39
4		<b>JGK-D2-45(電源内蔵)</b>
		消費電力 45W (従来品 250W)
		全光束 6,750lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ85mm×245mm 730g
		口金 E39
5		<b>JGK-D2-54(電源内蔵)</b>
		消費電力 54W (従来品 300W)
		全光束 8,100lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ85mm×245mm 750g
		口金 E39
		共通項目
		入力電圧 AC100V~277V
		演色性 Ra80以上
		防水 IP64
		色温度 3,000K/5,000K
		設計寿命 40,000時間
		発光効率 150lm/w
		使用温度 -40℃~+60℃

No	製品名/製品画像	製品仕様
1	<b>横向きタイプ</b> 	<b>JGK-SY2-20(電源内蔵)</b>
		消費電力 20W (従来品100W)
		全光束 3,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ92mm×135mm 460g
2		<b>JGK-SY2-40(電源内蔵)</b>
		消費電力 40W (従来品300W)
		全光束 6,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ92mm×215mm 760g
3		<b>JGK-SY2-60(電源内蔵)</b>
		消費電力 60W (従来品400W)
		全光束 9,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ92mm×270mm 1020g
4	 	<b>SGB-80(電源外付)</b>
		消費電力 80W (従来品 400W)
		全光束 9,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ112mm×300mm 830g
		口金 E39



※仕様は予告なく変更する場合があります。