

170lm/W~

高輝度
防水タイプ

60W

80W

◇街路灯の代替はもちろん
ガソリンスタンドキャノピー灯
の代替にも最適です

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	口金	色温度	設計寿命
SGT-S-60MW (電源外付)	60W	HF300	8,700lm	Φ82×296mm	0.8kg	AC100V ~240V	Ra80	-20℃ ~+50℃	IP65	MEAN WELL (IP65)	E39	3,000K 5,000K	40,000 時間
SGT-S-80MW (電源外付)	80W	HF400	13,600lm	Φ120×296mm	1.06kg								
SGT-S-100MW (電源外付)	100W	MF300	17,000lm	Φ120×310mm	1.17kg								



ソーラーバッテリー街路灯

◇電源のない場所でも簡単設置

◇二つのセンサーを内蔵

- ・照度センサー(夕暮れ時自動点灯
/夜明け時自動消灯)
- ・赤外線センサー
(通常25%または30%の節電点灯
/感知時100%)

◇Φ60.5の外灯ポールに適合

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	点灯時間	演色性	使用温度	防水	バッテリー	照射角度	色温度	設計寿命
SBL-10W	3~10W	FL20 (全灯時)	1,700lm (全灯時)	702×303 ×130mm	6.0kg	100%8時間 30%26時間	Ra75	-25℃ ~+40℃	IP65	リチウム イオン	100° × 160°	5,000K	バッテリー 約5年 (交換可)
SBL-20W	5~20W	HF100 (全灯時)	3,400lm (全灯時)			100%4時間 25%16時間							

※日照条件等により異なります



25%点灯(イメージ)



100%点灯(イメージ)

※仕様は予告なく変更する場合があります。