LED照明商品一覧⑥（水銀灯照明タイプ）●街路灯

JAPAN MAGNETS.,INC

従来の水銀灯球と同形状をLEDで実現。
高配光330°を実現した美しいLED球。

MW外付電源

No	製品画像	製品名	製品仕様			
1		SGE-30 （電源外付） IP52	消費電力	30W	全光束	3,500lm
			寸　法	Φ 75mm × 185mm	従来品相当	HF200W
			重　量	290 g(ランプ)	演色性	Ra85
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/4,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～50℃	口　金	E26/E39
					設計寿命	50,000時間
2		SGE-50 （電源外付） IP52	消費電力	50W	全光束	5,900lm
			寸　法	Φ 110mm × 240mm	従来品相当	HF250W
			重　量	750 g(ランプ)	演色性	Ra85
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/4,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～50℃	口　金	E39
					設計寿命	50,000時間
3		SGE-70 （電源外付） IP52	消費電力	70W	全光束	8,200lm
			寸　法	Φ 122mm × 290mm	従来品相当	HF300W
			重　量	1,100 g(ランプ)	演色性	Ra85
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/4,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～50℃	口　金	E39
					設計寿命	50,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。

new 防水タイプ

4		SGT-S-40 （電源内蔵） IP65	消費電力	40W	全光束	5,800lm
			寸　法	Φ 82mm × 263mm	従来品相当	HF200W
			重　量	620 g(ランプ)	演色性	Ra80
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～40℃	口　金	E39
			LED	LG製	設計寿命	40,000時間
5		SGT-S-60MW （電源外付） IP65	消費電力	60W	全光束	8,700lm
			寸　法	Φ 82mm × 296mm	従来品相当	HF300W
			重　量	800 g(ランプ)	演色性	Ra80
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～40℃	口　金	E39
			LED	LG製	設計寿命	40,000時間
6		SGT-S-80MW （電源外付） IP65	消費電力	80W	全光束	11,600lm
			寸　法	Φ 120mm × 296mm	従来品相当	HF400W
			重　量	1,060 g(ランプ)	演色性	Ra80
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～40℃	口　金	E39
			LED	LG製	設計寿命	40,000時間
7		SGT-S-100MW （電源外付） IP65	消費電力	100W	全光束	14,500lm
			寸　法	Φ 120mm × 310mm	従来品相当	MF300W
			重　量	1,170 g(ランプ)	演色性	Ra80
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			使用温度	-20℃～40℃	口　金	E39
			LED	LG製	設計寿命	40,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。