

LED照明商品一覧⑫ (街路灯タイプ) (IP64)



JAPAN MAGNETS, INC

No	製品名/製品画像	製品仕様
1		JGK-UP-36(電源内蔵)
		消費電力 36W (従来品200W)
		全光束 3,950lm
		寸法・重量 Φ87mm×207/216mm 720g
2		JGK-UP-45(電源内蔵)
		消費電力 45W (従来品 250W)
		全光束 4,950lm
		寸法・重量 Φ87mm×243mm 800g
3		JGK-UP-54(電源内蔵)
		消費電力 54W (従来品 300W)
		全光束 5,950lm
		寸法・重量 Φ87mm×268mm 880g
上向き専用反射板		共通項目
		入力電圧 AC100V~277V
		演色性 Ra80以上
		防水 IP64
		色温度 2,700K/6,000K
		設計寿命 40,000時間
		発光効率 110lm/w
		LED LG

No	製品名/製品画像	製品仕様
1		JGK-D2-18(電源内蔵)
		消費電力 18W (従来品 100W~120W)
		全光束 2,700lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ60mm×145mm 250g
2		JGK-D2-27(電源内蔵)
		消費電力 27W (従来品 150W)
		全光束 4,050lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ60mm×170mm 300g
3		JGK-D2-36(電源内蔵)
		消費電力 36W (従来品 200W)
		全光束 5,400lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ85mm×215mm 640g
4		JGK-D2-45(電源内蔵)
		消費電力 45W (従来品 250W)
		全光束 6,750lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ85mm×245mm 730g
5		JGK-D2-54(電源内蔵)
		消費電力 54W (従来品 300W)
		全光束 8,100lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ85mm×245mm 750g

No	製品名/製品画像	製品仕様
1		JGK-SY2-20(電源内蔵)
		消費電力 20W (従来品100W)
		全光束 3,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ92mm×135mm 460g
2		JGK-SY2-40(電源内蔵)
		消費電力 40W (従来品300W)
		全光束 6,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ92mm×215mm 760g
3		JGK-SY2-60(電源内蔵)
		消費電力 60W (従来品400W)
		全光束 9,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ92mm×270mm 1020g
4		SGB-80(電源外付)
		消費電力 80W (従来品 400W)
		全光束 9,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量 Φ112mm×300mm 770g

共通項目	
入力電圧	AC100V~277V
演色性	Ra80以上
防水	IP64
色温度	3,000K/5,000K
設計寿命	40,000時間
発光効率	150lm/w
LED	LG

電源外付タイプ		JGK-D-45MW(電源外付)	
	消費電力	45W (従来品 250W)	
	全光束	5,400lm	
	寸法・重量	Φ87mm×272mm 680g	
	口金	E39	



※仕様は予告なく変更する場合があります。