






LED照明商品一覧①（水銀灯照明タイプ） ●屋内吊下照明用




JAPAN MAGNETS, INC

高天井灯・工場灯（器具一体取り替えタイプ）

コンパクト・軽量, 日亜製LED, Mean Well電源, 発光効率115 lm/w, IP65

No	製品画像	製品名/製品仕様				寸法
1		STH60W 				
		消費電力(W)	60W	寸法(mm)	φ 305mm × H239mm	
		全光束(lm)	6,900lm	重量(kg)	1.6kg	
		従来品相当(W)	HF250W	使用温度(℃)	-15℃～+50℃	
		演色性(Ra)	Ra80	設計寿命	40,000時間	
		色温度(K)	4,000/5,000/5,700K	照射角度	60° / 90° / 120°	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V			
2	 STH100W 90° 60° タイプ  120° タイプ	STH100W 				
		消費電力(W)	100W	寸法(mm)	φ 355mm × H328mm	
		全光束(lm)	11,500lm	重量(kg)	3.3kg	
		従来品相当(W)	HF400W	使用温度(℃)	-15℃～+50℃	
		演色性(Ra)	Ra80	設計寿命	40,000時間	
		色温度(K)	4,000/5,000/5,700K	照射角度	60° / 90° / 120°	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V			
3	【オプション】  半透明樹脂笠	STH150W 				
		消費電力(W)	150W	寸法(mm)	φ 355mm × H340mm	
		全光束(lm)	17,250lm	重量(kg)	4.4kg	
		従来品相当(W)	MF400W	使用温度(℃)	-15℃～+50℃	
		演色性(Ra)	Ra80	設計寿命	40,000時間	
		色温度(K)	4,000/5,000/5,700K	照射角度	60° / 90° / 120°	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V			
4	 吊金具	STH200W 				
		消費電力(W)	200W	寸法(mm)	φ 355mm × H380mm	
		全光束(lm)	23,000lm	重量(kg)	5.6kg	
		従来品相当(W)	HF700W以上	使用温度(℃)	-15℃～+50℃	
		演色性(Ra)	Ra80	設計寿命	40,000時間	
		色温度(K)	4,000/5,000/5,700K	照射角度	60° / 90° / 120°	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V			

生鮮食料品用

No	製品画像	製品名/製品仕様				寸法
1		SFR40W 				
		消費電力(W)	40W	寸法(mm)	φ 300/A:145/B:250/C:285/D:~1,500mm	
		全光束(lm)	4,000lm			
		従来品相当(W)	150W	重量(kg)	1.3kg(ランプ部)	
		演色性(Ra)	Ra80	使用温度(℃)	-15℃～+45℃	
		色温度(K)	2,700K～6,000K	設計寿命	40,000時間	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V	照射角度	60°	
2		SFR50W 				
		消費電力(W)	50W	寸法(mm)	φ 300/A:145/B:250/C:285/D:~1,500mm	
		全光束(lm)	5,000lm			
		従来品相当(W)	200W	重量(kg)	1.3kg(ランプ部)	
		演色性(Ra)	Ra80	使用温度(℃)	-15℃～+45℃	
		色温度(K)	2,700K～6,000K	設計寿命	40,000時間	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V	照射角度	60°	
3		SFR90W 				
		消費電力(W)	90W	寸法(mm)	φ 360/A:240/B:355/C:400/D:~1,660mm	
		全光束(lm)	9,000lm			
		従来品相当(W)	350W	重量(kg)	3kg(ランプ部)	
		演色性(Ra)	Ra80	使用温度(℃)	-15℃～+45℃	
		色温度(K)	2,700K～6,000K	設計寿命	40,000時間	
		定格入力電圧(V)	AC90V～305V	照射角度	60°	

※仕様は予告なく変更する場合があります。