


# LED照明商品一覧⑪ (蛍光管・スポット・パーライト他)



JAPAN MAGNETS, INC

No	製品画像	製品名	消費電力	全光束	寸法・重量	口金	入力電圧	演色性	使用温度	照射角度	色温度	設計寿命
1		TUNP-WH60A(T)	9W	1,100lm	Φ 26 × 580mm 140g	G13	AC100V ~240V	RA>80	-15℃ ~45℃	300°	3,000K 4,000K 5,000K	40,000時間
2		TUNP-WH120A(T)α	15W	2,200lm FL管向	Φ 26 × 1,198mm 240g	G13						
3		TUNP-WH120A(C)	16W	2,400lm hf管向	Φ 25.5 × 1,198mm 240g	G13						
4		TUNP-WH240A-Sα	35W	5,500lm	Φ 30 × 2,367mm 640g	R17d						
5	 日垂直子使用(防水対応)	TUNP-WH60WP	8W	1,080lm	Φ 28 × 580mm	G13	AC100V ~240V	RA>80	-20℃ ~45℃	120°	3,000K 5,000K	40,000時間
		TUNP-WH120WP	15W	2,000lm	Φ 28 × 1,198mm	G13						
6	 両面発光	TUV-WH83	20W	1,800lm	Φ 30 × 830mm	G13	AC100V ~260V	RA>80	-15℃ ~45℃	120° + 120°	5,500K	40,000時間
		TUV-WH120	25W	2,300lm	Φ 30 × 1,198mm	G13						

※仕様は予告なく変更する場合があります。

No	製品画像	製品仕様	
1	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	320lm~350lm
		寸法・重量	Φ 37mm × 105mm 41g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	300°
		消費電力	4W
口金	E17	色温度	2,700K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
5	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	800lm~850lm
		寸法・重量	Φ 78mm × 110mm 120g
		入力電圧	非調光AC85~265V・調光AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	150°
		消費電力	9W
口金	E26	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
2	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	450lm~500lm
		寸法・重量	Φ 37mm × 123mm 41g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	170°
		消費電力	5W
口金	E17	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
6	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	1,080lm~1,250lm
		寸法・重量	Φ 120mm × 129mm 240g
		入力電圧	非調光AC85~265V・調光AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	60°
		消費電力	16W
口金	E26	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
3	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	500lm~560lm
		寸法・重量	Φ 50mm × 58mm 65g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	30°
		消費電力	6W
口金	E11	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
7	 IP65 FC CE ENEC	全光束	2,500lm~2,600lm
		寸法・重量	Φ 120mm × 157mm 556g
		入力電圧	AC85~265V
		演色性	Ra80
		照射角度	120°
		消費電力	25W
口金	E26	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
4	 まもなく販売終了 調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	520lm~570lm
		寸法・重量	Φ 70mm × 81mm 65g
		入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80
		照射角度	60°
		消費電力	6W
口金	E11	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品仕様	
8	 IP65 FC CE ENEC	全光束	5,600lm~5,800lm
		寸法・重量	Φ 165mm × 230mm 950g
		入力電圧	AC85~265V
		演色性	Ra80
		照射角度	120°
		消費電力	40W
口金	E39	色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。